



Firebox T185

SFP+インターフェイス内蔵、2.5Gbポート、4GB RAMを搭載し、高負荷がかかる拠点向けに最大1.83GbpsのUTMを提供。さらに高速なBOVPNパフォーマンスを実現。



支社／支店、店舗向けにエンタープライズグレードのセキュリティを提供

Firebox T185は、Firebox Tシリーズで最も高性能なテーブルトップ型ファイアウォールであり、要件の厳しい環境における高いトラフィック負荷に対応するように設計されています。SFP+ファイバーを搭載し、ネットワークのニーズに合わせた柔軟で高性能な接続性を提供します。さらに、信頼性の高い内蔵電源と物理的なセキュリティを確保するためのケンジントンロックを採用しています。

「複数の拠点でウォッチガードのファイアウォールを導入しています。モデルは小型から大型まで様々ですが、全拠点でフルセキュリティスイートを活用しています。これらのファイアウォールは設定が容易ながら、フルスイートのセキュリティは非常に優れた価値を提供し、競合他社よりもはるかに低いコストで実現しています。」

- 認定ユーザー -

Firebox T185

技術仕様

スループット ¹	
UTM(フルスキヤン) ²	1.83 Gbps
ファイアウォール(IMIX)	5.70 Gbps
VPN (IMIX)	1.14 Gbps
HTTPS (IPS有効/フルスキヤン)	1.00 Gbps
アンチウイルス	2.80 Gbps
IPS(フルスキヤン)	2.40 Gbps
ファイアウォール(UDP 1518)	7.90 Gbps
VPN (UDP 1518)	2.20 Gbps
キャパシティ	
インターフェイス	4 x 1 GbE, 4 x 2.5 GbE, 1 x SFP/SFP+
I/Oインターフェイス	1 Serial/2 USB-A 3.2
同時接続数	3,850,000
同時接続数(プロキシ)	130,000
新規接続数/秒	26,500
VLAN	無制限
WSMライセンス(含む)	4
EDRコアセンサー(含む)	50
VPNトンネル	
プランチオフィスVPN	100
モバイルVPN	100
セキュリティ機能	
ファイアウォール	ステートフルパケットインスペクション、TLS復号化、プロキシファイアウォール
アプリケーションプロキシ	HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS, 明示型プロキシ
脅威プロテクション	DoS攻撃、断片化および不正パケットを伴う複合脅威
フィルタリングオプション	Browser Safe Search, Google for Business
VPN	
拠点間VPN	IKEv2, IPSec, ポリシー/ルートベーストンネル, TLSハブアンドスパーク
リモートアクセスVPN	IKEv2, IPSec, L2TP, TLS
可視化	
ログイン/通知	WatchGuard Cloud / Dimension, Syslog, SNMP v2/v3
レポーティング	WatchGuard Cloudには100以上の事前定義済みレポート、エグゼクティブサマリ、可視化ツールが含まれる

認証

セキュリティ	申請中:CC, FIPS 140-3
安全性	NRTL/CB
ネットワーク	IPv6 Ready Gold (ルーティング)
有害物質法	WEEE, RoHS, REACH
ネットワーキング	

SD-WAN	マルチWANフェールオーバ、ダイナミックパスセレクション、ジッター/ロス/遅延測定
ダイナミックルーティング	RIP, OSPF, BGP
高可用性	アクティブ/パッシブ、アクティブ/アクティブ
QoS	802.1Q, DSCP, IP優先度
トラフィック管理	ポリシー別またはアプリケーション別
IPアドレスアサイン	静的、DHCP(サーバー、クライアント、中継)、PPPoE、ダイナミックDNS
NAT	静的、動的、1:1、IPSecトランザクション、ポリシーベース
リンクアグリゲーション	802.3ad動的、静的、アクティブ/バックアップ

物理仕様および電力仕様		
製品寸法	330 x 212 x 44 mm	
出荷寸法	435 x 306 x 135 mm	
製品重量	2.43 kg	
出荷重量	3.30 kg	
消費電力	25ワット (PoEなし) 90ワット (PoE)	
電源	100-240 VAC オートセンシング	
環境	運用時	保管時
温度	0°C - 40°C	-40°C - 70°C
相対湿度	10% - 85% 結露なし	10% - 85% 結露なし
高度	3,000 m / 35°C	4,570 m / 35°C
MTBF	172,411時間	

あらゆるレイヤーで強力なセキュリティを発揮


業界で最もスマートで高速、かつ効果的なネットワークセキュリティ製品を実現する独自に設計されたウォッчガードソリューションは、高度なマルウェア、ランサムウェア、ボットネット、トロイの木馬、ウイルス、ドライブバイダウンドロード、データロス、ファイッシングなど、多岐にわたる脅威に対する多層防御を実現します。

1 スループットレートは複数のポートを経由する複数のフレームを用いて測定され、環境や構成によって変動します。最大ファイアウォールスループットは、RFC 2544に基づく方法論で1518バイトUDPフレームを使用した直接接続によりテストされています。すべてのテストはFirewareバージョン2025.1で実施されています。

2 UTMのスループットは、AV、IPS、アプリケーション制御を有効にしたHTTPトラフィックを使用して測定され、アプライアンスで利用可能なすべてのセキュリティサービスを有効にした場合には適用されません。

ネットワークに適したモデルを決定するサポートについては、ウォッчガードの販売代理店にお問い合わせいただくか、ウォッчガードに直接お電話ください。オンライン製品サイジングツールをご利用になるには、www.watchguard.com/sizingにアクセスしてください。

詳細は、ウォッчガードの認定販売代理店にお問い合わせいただくか、www.watchguard.co.jpをご覧ください。



製品	Standard Support	TOTAL SECURITY	Basic Security
ステートフルファイアウォール	✓	✓	✓
VPN	✓	✓	✓
SD-WAN	✓	✓	✓
アクセスポータル*	✓	✓	✓
不正侵入検知・防御(IPS)		✓	✓
アプリケーション制御		✓	✓
Webフィルタリング		✓	✓
迷惑メール対策		✓	✓
ゲートウェイアンチウイルス		✓	✓
ネットワークディスクバリ		✓	✓
標的型攻撃対策(ゾートボックス)		✓	
相関分析/優先順位付け/レスポンス(ThreatSync/XDR)		✓	
DNSWatch		✓	
インテリジェントAV(AI)*		✓	
EDRコア**		✓	
WatchGuard Cloud ログデータ保持/レポートデータ保持		365日/30日	90日/1日

* Firebox T115-W, T20/T20-W, T25/T25-W, T35-Rではご利用いただけません。M270, M370, M470, M570, M670, FireboxV, Firebox CloudではTotal Security Suiteが必要です。

** Firebox T115-W, T20/T20-W, T25/T25-W, T35-Rではご利用いただけません。